

Elementos de fijación

25

Elementos de fijación

26




Tarugo a presión 25

Para la fijación de cables y tubos en instalaciones

- Uso combinado con Amarras plásticas 22, en instalaciones interiores y exteriores.
- Fácil montaje, incluso a bajas temperaturas.
- Gran resistencia a la extracción.
- Buen comportamiento frente a la corrosión e intemperie.
- **Sin halógenos** (ver datos técnicos de materia prima en www.unex.cl).

Materia prima

U63X Elementos de fijación | Conforme 



Compatible con Amarras plásticas 22



Marcas de calidad



Declaración de conformidad



Nota: Los valores indicados según la IEC 62275 han sido ensayados bajo la norma europea equivalente EN 62275.

Tarugo a presión

 Color negro 

Ver información por referencia en www.unex.cl



FILTRO UV


Elementos de fijación 26

Para cableados en instalaciones interiores

- Aislantes.
- Buena resistencia mecánica.
- Producto ensayado s/norma Europea IEC 62275.
- **Libre de halógenos.** (Ver datos técnicos de materia prima en www.unex.cl)

Materia prima

U60X Elementos de fijación | conforme 



Máximas prestaciones

Gran resistencia a la tracción y fiabilidad s/IEC 62275.
(Ver datos técnicos en www.unex.cl).

Compatible con Amarras plásticas 22



Marcas de calidad



Declaración de conformidad



Nota: Los valores indicados según la IEC 62275 han sido ensayados bajo la norma europea equivalente EN 62275.

Elementos de fijación 26 ►

Color natural

Ver información por referencia en www.unex.cl



Elementos de fijación 25 en U63X


| Elementos de fijación 25 | | ø 6 mm | ø 8 mm |
|---|------------------|----------|----------|
| Color negro ■ | | | |
|  | Tarugo a presión | 1253 (2) | 1251 (1) |
|  | Base roscable | 1252 (3) | |

(1) Paredes blandas: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8

(2) Paredes blandas: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6

(3) Para roscar sobre tornillo M6 o W 1/4

Elementos de fijación 26 en U60X

| Elementos de fijación 26 | | |
|---|---------------------------|----------|
| Color natural □ | | |
|  | Base atornillable Ø M4 | 1243 |
|  | A= 19 mm B= 3 mm | 1254 (1) |
| | A= 30 mm B= 5 mm | 1256 (2) |

(1) Esta referencia dispone de orificio para su fijación opcional mediante perno M3.

(2) Esta referencia dispone de orificio para su fijación opcional mediante perno M4.