


Leitungsführungskanal

07

Führen von elektrischen
Leitungen im Maschinenbau

Produktinformation



Thermoplastischer Werkstoff: PVC

U23X


Mehrwert



Elektrisch isolierendes Material –
Mehr Sicherheit für Personen und Anlagen
Sicherer Halt der Abdeckungen auch in
vertikaler Position
Einfache Montage und -demontage der
kratzfesten Abdeckung

Technische Eigenschaften

ELEKTRISCHE SICHERHEIT




Isolierend - Keine Erdung erforderlich

TEMPERATUR




-25°C / +60°C

SCHLAGFESTIGKEIT



IK04

SCHUTZKLASSE




Schutzart IP3X

BRANDVERHALTEN




Nicht flammenausbreitend

LIEFERLÄNGE



2 m

Detaillierte Informationen
im Technischen Datenblatt



Konformitätserklärungen






Prüfzeichen







Anerkennungen








Höhe 25, 30 mm

		Abmessungen (mm)	25x20	33x30
	Grau Grau RAL 7030	Querschnitte (mm)		
	Leitungsführungskanal		25.20.07 60 m 3 €/m	30.30.07 60 m 4,16 €/m





Höhe 40 mm

		Abmessungen (mm)	42x30	42x43	42x60
	Grau Grau RAL 7030	Querschnitte (mm)			
	Leitungsführungskanal		40.30.07 48 m 5,10 €/m	40.40.07 32 m 5,87 €/m	40.60.07 24 m 7,21 €/m

Höhe 60 mm

		Abmessungen (mm)	60x60	60x80	60x100	60x120
	Grau Grau RAL 7030	Querschnitte (mm)				
	Leitungsführungskanal		60.60.07 32 m 8,52 €/m	60.80.07 32 m 10,36 €/m	60.100.07 12 m 13,06 €/m	60.120.07 12 m 14,68 €/m

Höhe 80 mm

		Abmessungen (mm)	80x60	80x80	80x120
	Grau Grau RAL7030	Querschnitte (mm)			
	Leitungsführungskanal		80.60.07 24 m 10,17 €/m	80.80.07 24 m 12,28 €/m	80.120.07 12 m 17,13 €/m

