



---

# Elementos de fijación

25

26

---

Fijación de cables y tubos en instalaciones

Cableados en armarios eléctricos y maquinaria

---

Compatibles con Bridas 22.

Material aislante sin halógenos.

Elementos de fijación 26 detectables (color azul).

---

## Información de gama



---

## Materia prima

U60X

U62X

U63X

U64X

---

## Valor añadido



## Características técnicas

### INTEMPERIE



U63X - Negro

### INTERIOR



U63X - Negro  
U64X - Gris

### TEMPERATURA



Temperatura mínima de montaje: -15°C  
Temperatura mín./max. de instalación y aplicación: -40°C a + 60°C

### MARCADO CE



Conforme a la norma EN 62275 :2019.

### Declaración de conformidad



### Marcas de calidad



### Información detallada en la ficha técnica



Elementos de fijación 25

## 26 Elementos de fijación U60X · Natural - U62X · Azul

## Características técnicas

### INTERIOR



Uso interior.

### TEMPERATURA



Temperatura mínima de montaje: -30°C y +15°C  
Temperatura mín./max. de instalación y aplicación: -40°C a + 60°C  
-40°C a + 85°C  
Según referencias. Ver información detallada.

### MARCADO CE



Conformidad con la norma EN 62275:2015: Elementos de fijación detectables.

### Declaración de conformidad



### Marcas de calidad



Sólo gama 26 color natural.

### Información detallada en la ficha técnica



Elementos de fijación 26

**Taco a presión**

	Diámetro (mm)	6	8
	<b>Taco a presión</b> Para instalaciones exteriores e interiores <b>U63X</b> Negro	<b>1253</b> (2)	<b>1251</b> (1)
		1000 u. <b>8,90 €/100 u.</b>	1000 u. <b>10,90 €/100 u.</b>
	<b>Taco a presión</b> Para instalaciones interiores <b>U64X</b> Gris RAL 7035	<b>1253-3</b> (2)	<b>1251-3</b> (1)
		1000 u. <b>9,18 €/100 u.</b>	1000 u. <b>10,90 €/100 u.</b>
	<b>Base roscable</b> Para instalaciones exteriores e interiores <b>U63X</b> Negro	<b>1252</b> (3)	
		1000 u. <b>14,20 €/100 u.</b>	

**Taco para canales**

	Diámetro (mm)	4	6
	<b>Taco para canales</b> Usar broca Ø 4 mm <b>U63X</b> Negro	<b>25104</b>	
		1000 u. <b>23,12 €/100 u.</b>	

**Base para clavo**

	<b>Base para clavo</b> Para instalaciones exteriores e interiores <b>U63X</b> Negro	<b>25501</b>
		1000 u. <b>18,59 €/100 u.</b>
	<b>Base para clavo</b> Para instalaciones interiores <b>U64X</b> Gris RAL 7035	<b>25501-3</b>
		1000 u. <b>19,70 €/100 u.</b>

**Notas**

- (1) Paredes blandas: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8.
- (2) Paredes blandas: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6.
- (3) Para roscar sobre tornillo M6 o W 1/4. Para atornillar con tirafondos avellanados Ø4,5mm.

**Elementos de fijación U60X** Natural

	<b>Base adhesiva</b> A=19 mm B=3mm	<b>1254</b> (1)
		1000 u. <b>16,59 €/100 u.</b>
	<b>Base adhesiva</b> A=30 mm B=5 mm	<b>1256</b> (2)
		1000 u. <b>28,32 €/100 u.</b>
	<b>Base atornillable</b> Ø M4	<b>1243</b>
		1000 u. <b>13,18 €/100 u.</b>
	<b>Soporte angular</b> Ø M4 o M5	<b>1257</b>
		1000 u. <b>13,50 €/100 u.</b>
	<b>Abrazadera</b> Ø 4 a 17 mm	<b>1201</b>
		1000 u. <b>14,63 €/100 u.</b>
	<b>Abrazadera</b> Ø 15 a 33 mm	<b>1202</b>
		1000 u. <b>21,62 €/100 u.</b>

**Elementos de fijación detectables U62X** Azul

	<b>Base atornillable DT</b> Ø M4	<b>1243DT</b>
		500 u. <b>14,64 €/100 u.</b>
	<b>Soporte angular DT</b> Ø M4 o M5	<b>1257DT</b>
		500 u. <b>18,39 €/100 u.</b>
	<b>Base adhesiva DT</b> A=30 mm B=5 mm	<b>1256DT</b> (2)
		1000 u. <b>33,09 €/100 u.</b>
		<b>1254DT</b> (1)

**Notas**

- (1) Esta referencia dispone de orificio para su fijación opcional mediante tornillo M3.
- (2) Esta referencia dispone de orificio para su fijación opcional mediante tornillo M4.

**NUEVO**

