

Calhas

07

07

Condução de cabos em armários,
máquinas e equipamentos

Informação de gama



Componente termoplástico: PVC

U23X

Valor acrescentado

Material termoplástico isolante: minimiza o risco
de curtos-circuitos, choques elétricos ou outros
perigos elétricos.

Abertura e fecho da tampa sem ferramentas.



Características técnicas

ELÉTRICA




Não necessita ligação à terra ou ligação equipotencial

TEMPERATURA



-25°C / +60°C

IMPACTO



IK04

GRAU DE PROTEÇÃO




IP3X

FOGO



Não propagador de chama.

COMPRIMENTO



2 m

MARCA CE



Conformidade com a norma
EN 50085-2-1:2006 +
EN 50085-2-1/A1:2011

Informação detalhada na ficha técnica



Declaração de conformidade



Marcas de qualidade



Homologações



Altura 25, 30 mm

Dimensões (mm)		25x20	30x30
 Cinzento Cinzento RAL 7030	Cotas (mm)		
		25.20.07	30.30.07
		60 m 3,54 €/m	60 m 4,78 €/m

Altura 40 mm

Dimensões (mm)		40x30	40x40	40x60
 Cinzento Cinzento RAL 7030	Cotas (mm)			
		40.30.07	40.40.07	40.60.07
		48 m 5,86 €/m	32 m 6,75 €/m	24 m 8,05 €/m

Altura 60 mm


Dimensões (mm)		60x60	60x80	60x100	60x120
 Cinzento Cinzento RAL 7030	Cotas (mm)				
		60.60.07	60.80.07	60.100.07	60.120.07
		32 m 9,79 €/m	32 m 11,78 €/m	12 m 14,57 €/m	12 m 16,86 €/m

Altura 80 mm


Dimensões (mm)		80x60	80x80	80x120
 Cinzento Cinzento RAL7030	Cotas (mm)			
		80.60.07	80.80.07	80.120.07
		24 m 11,58 €/m	24 m 14,10 €/m	12 m 19,49 €/m


Continua na página seguinte

Secções úteis (mm²)

Dimensões (mm)	25x20	33x30	42x30	42x43	42x60
Referências Cor Cinzento RAL 7030	25.20.07	30.30.07	40.30.07	40.40.07	40.60.07
	 322	 728	 940	 1460	 2112



Dimensões (mm)	60x60	60x80	60x100	60x120
Referências Cor Cinzento RAL 7030	60.60.07	60.80.07	60.100.07	60.120.07
	 3092	 4225	 5362	 6380

Dimensões (mm)	80x60	80x80	80x120
Referências Cor Cinzento RAL 7030	80.60.07	80.80.07	80.120.07
	 4128	 5630	 8572