



Molduras sem halogéneos


78

Calhas de pequenas dimensões
para distribuição e adaptação de
mecanismos

Material termoplástico isolante livre de
halogéneos: minimiza o risco de curtos-
circuitos, choques elétricos ou outros perigos
elétricos.

Sistema de fácil acessibilidade para instalação
e reinstalação de cablagem.

Informação de gama



**Componente termoplástico livre
de halogéneos 100% reciclado**


U43X

Valor acrescentado



Características técnicas

ELÉTRICA




Não necessita ligação à terra ou ligação equipotencial.

TEMPERATURA




-25°C / +90°C

IMPACTO



IK07

GRAU DE PROTEÇÃO




IP4X em montagem saliente na parede.

FOGO



Não propagador da chama.

COMPRIMENTO



2 m

MATÉRIA-PRIMA




Componente termoplástico livre de halogéneos 100% reciclado.

MARCA CE



Conformidade com a norma EN 50085-2-1:2006+A1:2011.

Informação detalhada na ficha técnica



Declaração de conformidade



Marcas de qualidade



Homologações





Centros hospitalares: sala de radiografias



Centros hospitalares: corredor

	Dimensões (mm)	10x22	16x30	20x50
Branco Branco RAL 9010	Cotas (mm)			
	Moldura sem separador 2 m	78022-42	78033-42	78045-42
		96 m 4,59 €/m	60 m 9,11 €/m	48 m 14,30 €/m
	Moldura com 1 separador 2 m			78095-42
				48 m 16,78 €/m

Elementos de acabamento em U42X

	Ângulo plano	78222-42	78233-42	78245-42
		24 u. 2,50 €/u.	12 u. 4,41 €/u.	12 u. 6,48 €/u.
	Ângulo exterior	78272-42	78283-42	78295-42
		24 u. 2,55 €/u.	12 u. 3,69 €/u.	12 u. 6,56 €/u.
	Ângulo interior	78322-42	78333-42	78345-42
		24 u. 2,04 €/u.	12 u. 3,26 €/u.	12 u. 5,96 €/u.
	Tampa final	78372-42	78383-42	78395-42
		24 u. 3,95 €/u.	12 u. 5,37 €/u.	12 u. 7,48 €/u.
	Tapa-juntas	78522-42	78533-42	78545-42
		24 u. 2,81 €/u.	12 u. 3,98 €/u.	12 u. 5,31 €/u.

Caixa de conexão e derivação em U42X

	Caixa de conexão e derivação Incluí-se 2 parafusos.	78503-42	78507-42
		12 u. 11,55 €/u.	6 u. 17,24 €/u.

Adaptação para mecanismos em U42X


	Adaptador para 1 mecanismo universal	78740-42
		12 u. 12,24 €/u.
	Adaptador para 2 mecanismos universais	78741-42
		6 u. 19,29 €/u.

Continua na página seguinte



Secções úteis (mm²)

Capacidade recomendada com condutores H07V-K

Dimensões (mm)		10x22	16x30	20x50	20x50	
Referências	Cor Branco RAL 9010	78022-42	78033-42	78045-42	78095-42	
						
	Compartimentos	C1	C1	C1	C1	C2
	Quantidade recomendada condutores tipo H07V-K	1,5 mm²	6	14	32	14
		2,5 mm²	4	9	21	9
		4 mm²	3	7	17	7
		6 mm²	2	4	10	4



COPYRIGHT: Todas as marcas, nomes comerciais ou símbolos distintivos de qualquer classe que apareçam no Portal são propriedade de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. ou de terceiros, sem que possa entender-se que o uso ou acesso ao Portal e/ou aos Serviços atribua ao Utilizador qualquer direito sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou símbolos distintivos.

Assim sendo, os Conteúdos são propriedade intelectual de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. ou de terceiros, sem que possam entender-se cedidos ao Utilizador, em virtude do estabelecido neste Aviso Legal, nenhum dos direitos de exploração que existem ou possam existir sobre os ditos Conteúdos além do estritamente necessário para o uso correcto do Portal e Serviços.