



---

Kabelbinder  
Detektierbar Werkstoff  
U62X · Blau


**22DT**

---

Abmessungen

# Abmessungen (mm)

### Detektierbare Kabelbinder (blau)



Art.- Nr.	Abmessungen			Kabelbündel-ø		Schleifenzugfestigkeit			VPE
	A	B	L	Max.	Min.	Kg	N	Bezeichnung	
							EN 62275	MS 3367	St.
<b>2221DT</b>	1	2,5	101	22	1,6	8,16	80	MS 3367-4	<b>2.000</b>
<b>2233DT</b>	1,2	3,6	142	32	1,6	13,6	130	MS 3367-5	<b>1.000</b>
<b>2244DT</b>	1,4	4,8	188	45	1,6	22,6	220	MS 3367-1	<b>1.000</b>
<b>2247DT</b>	1,4	4,8	287	76	1,6	22,6	220	MS 3367-7	<b>1.000</b>
<b>2249DT</b>	1,4	4,8	370	102	1,6	22,6	220	MS 3367-2	<b>1.000</b>
<b>2273DT</b>	1,8	7,6	376	102	1,8	54,4	530	MS 3367-3	<b>1.000</b>

**Farbe: Blau**

**Werkstoff: U62X**

\* Die Kabelbinder ohne MS-Bezeichnung erfüllen ebenfalls die in den Normen festgelegten Bedingungen, welche für die Typen gleicher Breite gelten, außer der Länge.

Hinweis: Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen halten