




Kabelbinder Standard
Werkstoff U60X ·
Naturfarben

22

Abmessungen

Abmessungen (mm)

2. Kabelbinder für Inneninstallationen (naturfarben)



Art.-Nr.	Abmessungen			Kabelbündel-ø		Schleifenzugfestigkeit		VPE	
	A	B	L	Max.	Min.	Kg	N		
						Bezeichnung		St.	
						EN 62275	MS 3367		
2221	1	2,5	101	22	1,6	8,16	80	MS 3367-4	2.000
2225	1	2,5	190	50	1,6	8,16	80	*	1.000
2233	1,2	3,6	142	32	1,6	13,6	130	MS 3367-5	1.000
2235	1,2	3,6	199	50	1,6	13,6	130	*	1.000
2237	1,2	3,6	279	76	1,6	13,6	130	*	1.000
2244	1,4	4,8	188	45	1,6	22,6	220	MS 3367-1	1.000
2247	1,4	4,8	287	76	1,6	22,6	220	MS 3367-7	1.000
2249	1,4	4,8	370	102	1,6	22,6	220	MS 3367-2	1.000
2271	1,8	7,6	218	50	4,8	54,4	530	*	1.000
2272	1,8	7,6	299	76	4,8	54,4	530	*	1.000
2273	1,8	7,6	376	102	4,8	54,4	530	MS 3367-3	1.000
2275	1,8	7,6	520	150	4,8	54,4	530	*	
2278	1,8	7,6	709	203	4,8	54,4	530	MS 3367-6	1.000

Farbe: Naturfarben **Werkstoff: U60X**

* Die Kabelbinder ohne MS-Bezeichnung erfüllen ebenfalls die in den Normen festgelegten Bedingungen, welche für die Typen gleicher Breite gelten, außer der Länge.

Hinweis: Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen halten