




Kabelbinder UV-
Beständig
Werkstoff U61X ·
Schwarz

22

Abmessungen

Abmessungen (mm)

1. Kabelbinder für Außeninstallationen (schwarz)



Art.-Nr.	Abmessungen			Kabelbündel-ø		Schleifenzugfestigkeit			VPE
	A	B	L	Max.	Min.	Kg	N	Bezeichnung	
	mm			mm					St.
						EN 62275			MS 3367
2221-0	1	2,5	101	22	1,6	8,16	80	MS 3367-4	2.000
2225-0	1	2,5	190	50	1,6	8,16	80	*	1.000
2233-0	1,2	3,6	142	32	1,6	13,6	130	MS 3367-5	1.000
2235-0	1,2	3,6	199	50	1,6	13,6	130	*	1.000
2237-0	1,2	3,6	279	76	1,6	13,6	130	*	1.000
2244-0	1,4	4,8	188	45	1,6	22,6	220	MS 3367-1	1.000
2247-0	1,4	4,8	287	76	1,6	22,6	220	MS 3367-7	1.000
2249-0	1,4	4,8	370	102	1,6	22,6	220	MS 3367-2	1.000
2250-0	1,4	4,8	530	150	1,6	22,6	220	*	1.000
2271-0	1,8	7,6	218	50	4,8	54,4	530	*	1.000
2272-0	1,8	7,6	299	76	4,8	54,4	530	*	1.000
2273-0	1,8	7,6	376	102	4,8	54,4	530	MS 3367-3	1.000
2275-0	1,8	7,6	520	150	4,8	54,4	530	*	1.000
2278-0	1,8	7,6	709	203	4,8	54,4	530	MS 3367-6	1.000
2296-0	2	12,7	1000	298	70	117,3	1150	*	250
2298-0	2	12,7	1200	362	70	117,3	1150	*	250

Farbe: Schwarz **Werkstoff: U61X**

* Die Kabelbinder ohne MS-Bezeichnung erfüllen ebenfalls die in den Normen festgelegten Bedingungen, welche für die Typen gleicher Breite gelten, außer der Länge.

Hinweis: Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen halten

NEU