




Amarras plásticas UV
U61X · Color negro

22-0

Dimensiones

Dimensiones (mm)

Amarras plásticas para instalaciones exteriores e interiores (negro)



REF.	Dimensiones (mm)			Ø Uso (mm)		Resistencia s/IEC 62275 (1)		Designación
	A	B	L	Máx.	Min.	Kg	N	MS3367
2221-0	1,0	2,5	101	22	1,6	8,16	80	MS 3367-4
2225-0	1,0	2,5	190	50	1,6	8,16	80	*
2233-0	1,2	3,6	142	32	1,6	13,6	130	MS 3367-5
2235-0	1,2	3,6	199	50	1,6	13,6	130	*
2237-0	1,2	3,6	279	76	1,6	13,6	130	*
2244-0	1,4	4,8	188	45	1,6	22,6	220	MS 3367-1
2247-0	1,4	4,8	287	76	1,6	22,6	220	MS 3367-7
2249-0	1,4	4,8	370	102	1,6	22,6	220	MS 3367-2
2250-0	1,4	4,8	530	150	1,6	22,6	220	*
2271-0	1,8	7,6	218	50	4,8	54,4	530	*
2272-0	1,8	7,6	299	76	4,8	54,4	530	*
2273-0	1,8	7,6	376	102	4,8	54,4	530	MS 3367-3
2275-0	1,8	7,6	520	150	4,8	54,4	530	*
2278-0	1,8	7,6	709	203	4,8	54,4	530	MS 3367-6
2296-0	2,0	12,7	1000	298	70	117,3	1150	*
2298-0	2,0	12,7	1200	362	70	117,3	1150	*

Color: Negro

Material: U61X estabilizada a la intemperie

* Las bridas sin designación MS cumplen las condiciones fijadas en las normas para modelos de igual anchura excepto la longitud.

Nota: Se recomienda mantener la bolsa cerrada hasta el momento de su uso.

(1) Los valores indicados según la IEC 62275 han sido ensayados bajo la norma europea equivalente EN 62275.