

# Moldura de piso 74







www.unex.cl

# Moldura de piso 74 (148X)







• Gran capacidad de cableado.



• Base adhesiva que facilita la preinstalación.



• Film protector que evita manchas y rayaduras.



• Material libre de halógenos de origen 100% reciclado.



• Cumple con el RoHS.



• Fabricado con material de color antracita.



## Características técnicas s/EN 50085-2-2:2008



Temperatura de servicio: -5°C a +60°C



Material aislante, no es necesario la puesta a tierra.



Protección contra Impacto: **IK08** 



# Moldura de piso 74 Color: ■ Antracita Longitud: 2 m Dimensiones (mm) Referencia 12 x 50 74010-45 (CPE)

	Capacidad de cables en un compartimento (unidades)				
Cables	2x1,5	3x1,5	3x2,5	U/UTP	F/UTP
Ø máx. (mm)	6,5	10	12	5,5	8
	2	1	-	3	1
	5	2	2	6	3

(CPE) Consultar plazo de entrega.



### Unex aparellaje eléctrico Chile, Ltda.

Centro Empresas "El Cortijo" Av. Américo Vespucio Norte 2680, Of. 27 C.P. 8551378 - Conchalí Santiago - Región Metropolitana Chile Tel. +56 2 2623 4981

e-mail: unex@unex.cl

## ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

**(** +56 2 2623 4981

asistencia.tecnica@unex.cl











**Unex** es una marca registrada de **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** © Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2021

Unex aparellaje eléctrico, S.L., como política, patenta sus productos. Diseño y fabricación propios. Unex aparellaje eléctrico, S.L. no fabrica para otras marcas. Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica. Le corresponde al responsable de selección de productos elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país. Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina toda responsabilidad causada por una utilización inadecuada del producto o por circunstancias imprevistas en el uso del mismo.