




Kabelbinder Standard
Werkstoff U60X ·
Naturfarben

22

Abmessungen

Abmessungen (mm)

Kabelbinder für Inneninstallationen (naturfarben)



Art-Nr.	Abmessungen (mm)			Kabelbündel- ϕ (mm)		Schleifenzugfestigkeit		Bezeichnung
	A	B	L	Máx.	Min.	EN 62275		
						Kg	N	MS3367
2221	1,0	2,5	101	22	1,6	8,16	80	MS 3367-4
2225	1,0	2,5	190	50	1,6	8,16	80	*
2233	1,2	3,6	142	32	1,6	13,6	130	MS 3367-5
2235	1,2	3,6	199	50	1,6	13,6	130	*
2237	1,2	3,6	279	76	1,6	13,6	130	*
2244	1,4	4,8	188	45	1,6	22,6	220	MS 3367-1
2247	1,4	4,8	287	76	1,6	22,6	220	MS 3367-7
2249	1,4	4,8	370	102	1,6	22,6	220	MS 3367-2
2271	1,8	7,6	218	50	4,8	54,4	530	*
2272	1,8	7,6	299	76	4,8	54,4	530	*
2273	1,8	7,6	376	102	4,8	54,4	530	MS 3367-3
2275	1,8	7,6	520	150	4,8	54,4	530	*
2278	1,8	7,6	709	203	4,8	54,4	530	MS 3367-6

Farbe: Naturfarben

Werkstoff: U60X

* Die Kabelbinder ohne MS-Bezeichnung erfüllen ebenfalls die in den Normen festgelegten Bedingungen, welche für die Typen gleicher Breite gelten, außer der Länge.

Hinweis: Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen halten.