Canales de instalación sin halógenos

73

Distribución de cables

Soporta temperaturas hasta 90ºC.

Para todo tipo de instalaciones en interior y exterior.

Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra ni conexión equipotencial.

Información de gama

Componente termoplástico 100% reciclado

U43X

Valor añadido

Características técnicas

ELÉCTRICA

No requiere puesta a tierra.

INTEMPERIE

Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie.

CORROSIÓN / AMBIENTE QUÍMICO

Húmeda o salina:
Inherentemente resistente.

En ambiente químico consultar ficha técnica.

TEMPERATURA

-25ºC / +90ºC

IMPACTO

IK07

GRADO DE PROTECCIÓN

IP4X montaje superficial en pared y techo.

FUEGO

No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO

3 m

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

HOMOLOGACIONES

Información detallada en la ficha técnica

Marcas de calidad

EN 50085-2-1:2006 + A1:2011

Espacios de trabajo: oficina

Instalaciones recreativas y culturales: teatro

Sociosanitario: sala de rehabilitación

Sociosanitario: sala de rehabilitación

Sociosanitario: radiología

	Dimensiones (mm)	40x60	40x90	60x110	60x150
Blanco Blanco RAL 9010	Cotas (mm)				
	Número máximo de compartimentos	2	2	4	4
	Canal 3 m Se incluye un puente para cada 0,5 m	**73071-42**	**73072-42**	**73083-42**	**73085-42**
		36 m **24,02 €/m**	24 m **34,92 €/m**	18 m **51,06 €/m**	12 m **67,11 €/m**

Elementos funcionales en U43X

	Tabique separador 3 m	**73820-40**	**73830-40**
		72 m **6,99 €/m**	72 m **10,76 €/m**

Elementos de acabado en U42X

	Ángulo plano	**73221-42**	**73222-42**	**73233-42**	**73235-42**
		6 u. **14,47 €/u.**	6 u. **16,67 €/u.**	6 u. **22,24 €/u.**	6 u. **34,58 €/u.**
	Ángulo exterior	**73271-42**	**73272-42**	**73283-42**	**73285-42**
		6 u. **17,41 €/u.**	6 u. **21,10 €/u.**	6 u. **29,07 €/u.**	6 u. **42,34 €/u.**
	Ángulo interior	**73321-42**	**73322-42**	**73333-42**	**73335-42**
		6 u. **18,43 €/u.**	6 u. **19,21 €/u.**	6 u. **28,14 €/u.**	6 u. **38,57 €/u.**
	Tapa final	**73371-42**	**73372-42**	**73383-42**	**73385-42**
		6 u. **7,82 €/u.**	6 u. **8,65 €/u.**	6 u. **10,53 €/u.**	6 u. **12,72 €/u.**
	Cubrejuntas	**73521-42**	**73522-42**	**73533-42**	**73535-42**
		12 u. **6,75 €/u.**	12 u. **7,37 €/u.**	12 u. **7,89 €/u.**	6 u. **13,30 €/u.**
	Derivación T Para derivar con canales de la misma altura	**73421-42**	**73422-42**	**73433-42**	**73435-42**
		12 u. **7,26 €/u.**	12 u. **7,66 €/u.**	12 u. **8,15 €/u.**	12 u. **8,63 €/u.**

Cajas de conexión y derivación en U48X

	Caja de conexión y derivación 85x85x45 mm	**40021-42** 12 u. **7,21 €/u.**
	Caja de conexión y derivación 110x110x45 mm	**40031-42** 12 u. **11,37 €/u.**
	Caja de conexión y derivación 110x150x45 mm	**40041-42** 6 u. **13,73 €/u.**
	Caja de conexión y derivación 110x150x65 mm	**40042-42** 6 u. **14,61 €/u.**

NUEVO

Continúa en la página siguiente

	Dimensiones (mm)	40x60	40x90	60x110	60x150
Blanco Blanco RAL 9010	Cotas (mm)				
	Número máximo de compartimentos	2	2	4	4
	Canal 3 m Se incluye un puente para cada 0,5 m	**73071-42**	**73072-42**	**73083-42**	**73085-42**
		36 m **24,02 €/m**	24 m **34,92 €/m**	18 m **51,06 €/m**	12 m **67,11 €/m**

Marcos

	Marcos		**73642-42**	**73643-42**	**73645-42**
			12 u. **13,59 €/u.**	12 u. **14,41 €/u.**	6 u. **17,77 €/u.**

Placas para mecanismos

	Placa 1 mec. universal (1)		**73651-42** 12 u. **9,59 €/u.**
	Placa 2 mec. universales (1)		**73652-42** 12 u. **10,50 €/u.**
	Placa 3 mec. universales (1)		**73653-42** 12 u. **12,12 €/u.**
	Placa 1 mec. Simon 27 (2)		**73660-42** 12 u. **10,53 €/u.**
	Placa 2 mec. Simon 27 (2)		**73661-42** 12 u. **12,49 €/u.**
	Placa 3 mec. Simon 27 (2)		**73662-42** 12 u. **12,72 €/u.**
	Placa 5 mec. Simon 27 (2)		**73670-42** 12 u. **12,72 €/u.**
	Placa 1 mec. Simon K45, Schneider Unica ref. NU, Mosaic y comp. (2)		**73656-42** (3) 12 u. **10,53 €/u.**
	Placa 2 mec. Simon K45, Schneider Unica ref. NU, Mosaic y comp. (2)		**73657-42** (3) 12 u. **12,49 €/u.**
	Placa 3 mec. Simon K45, Schneider Unica ref. NU, Mosaic y comp. (2)		**73658-42** (3) 12 u. **12,72 €/u.**
	Placa 5 mec. Simon K45, Schneider Unica ref. NU, Mosaic y comp. (2)		**73669-42** (3) 12 u. **12,72 €/u.**

Continúa en la página siguiente

	Dimensiones (mm)	40x60	40x90	60x110	60x150
Blanco Blanco RAL 9010	Cotas (mm)				
	Número máximo de compartimentos	2	2	4	4
	Canal 3 m Se incluye un puente para cada 0,5 m	**73071-42**	**73072-42**	**73083-42**	**73085-42**
		36 m **24,02 €/m**	24 m **34,92 €/m**	18 m **51,06 €/m**	12 m **67,11 €/m**

Cajas para separación de circuitos

	Caja 1 mecanismo (4)		**73710-40** 18 u. **7,16 €/u.**
	**Caja mecanismos continua**		**73712-40** 6 u. **12,97 €/u.**

Notas

(1) UNE 20-315-88 y UNE 20-378-75 para empotrar.
(2) Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico,S.L.
(3) La mayor parte de los mecanismos de la serie K son compatibles con este adaptador. No obstante, existen algunas referencias (por ejemplo KB076, KB76, KB130A, 2u. KA76, 2u. K302 + K115, etc) que sólo se pueden montar en la placa ref. 73669-2 en la zona central, colocando tapas ciegas en los laterales.
(4) La utilización de la caja es obligatoria para asegurar la separación de circuitos.

Continúa en la página siguiente

Secciones útiles (mm²)

	Dimensiones (mm)	40x60	40x90	60x110	60x150
Referencias	Blanco RAL 9010	**73071-42**	**73072-42**	**73083-42**	**73085-42**
Distribución					
Sin tabique					
Con tabique					
Adaptación de mecanismos					
Con marco y placa, sin caja					
Con marco, placa y caja