Canales de suelo sin halógenos

74

Sistema de alimentación de puestos de trabajo

Gran capacidad.

Base adhesiva.

Protegida con film.

Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra ni conexión equipotencial.

Información de gama

Componente termoplástico 100% reciclado

U48X

Características técnicas

ELÉCTRICA

No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA

-5ºC / +60ºC

IMPACTO

IK08

GRADO DE PROTECCIÓN

IP3X montaje superficial a suelo.

FUEGO

No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO

2 m

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE RoHS II 2011/65/UE

Información detallada en la ficha técnica

Espacios de trabajo: tienda

Espacios de trabajo: oficina

Canal de suelo

	Dimensiones (mm)	12x50	18x75
Antracita **Antracita**	Cotas (mm)	12 50	18 75
	Número máximo de compartimentos	2	2
	Canal de suelo 2 m	**74010-45**	**74030-45**
		12 m **8,97 €/m**	12 m **15,34 €/m**

Expositor Canal de suelo 74

Sin halógenos

Tabla de Precios
Nº 216
Marzo 2026

Cantidad	Dimensiones (mm)	Denominación	Referencia	Euros/m	PVP Euros
36 m	12x50	Canales de suelo	**74010-45**	8,97	322,92
36 m	18x75		**74030-45**	15,34	552,24
1 u.	2200x340x435	Expositor Canal de suelo 74	**EXPC74.0**	**sin cargo**	
				Total PVP	**875,16**

Medidas

Largo	220 cm
Ancho	34 cm
Fondo	43,5 cm

RoHS II 2011/65/UE