





Elementos de fijación

25
26

Información de gama

Fijación de cables y tubos en instalaciones

Cableados en armarios eléctricos y maquinaria

Compatibles con Bridas 22.

Material aislante sin halógenos.

Elementos de fijación 26 detectables (color azul).

Materia prima

U60X U62X

U63X U64X

Valor añadido

25 Elementos de fijación
U63X · Negro - U64X · Gris RAL 7035

Características técnicas

INTEMPERIE

U63X - Negro

INTERIOR

U63X - Negro
U64X - Gris

TEMPERATURA

Temperatura mín./máx.
de instalación y aplicación:
-40ºC a + 60ºC
Temperatura mínima
de montaje: -15ºC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marcas de calidad

EN 62275:2019

EN 62275:2019

EN 62275:2019

Información detallada en la ficha técnica

Elementos de fijación 25

26 Elementos de fijación
U60X · Natural - U62X · Azul

Características técnicas

INTERIOR

Uso interior.

TEMPERATURA

Temperatura mín./máx.
de instalación y aplicación:
-40ºC à + 60ºC
-40ºC à + 85ºC
Según referencias. Ver
información detallada.
Temperatura mínima
de montaje:
-30ºC y +15ºC

DETECCIÓN DE METALES

(Solo gama azul)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marcas de calidad

EN 62275:2019
Sólo gama 26 color natural.

EN 62275:2019
Sólo gama 26 color natural.

EN 62275:2019

Información detallada en la ficha técnica

Elementos de fijación 26

Taco a presión

	Diámetro (mm)	6	8
	Taco a presión Para instalaciones exteriores e interiores U63X Negro	**1253** (2) 1000 u. **9,12 €/100 u.**	**1251** (1) 1000 u. **11,17 €/100 u.**
	Taco a presión Para instalaciones interiores U64X Gris RAL 7035	**1253-3** (2) 1000 u. **9,41 €/100 u.**	**1251-3** (1) 1000 u. **11,17 €/100 u.**
	Base roscable Para instalaciones exteriores e interiores U63X Negro	**1252** (3) 1000 u. **14,56 €/100 u.**	

Base para clavo

	**Base para clavo** Para instalaciones exteriores e interiores U63X Negro	**25501** 1000 u. **19,05 €/100 u.**
	**Base para clavo** Para instalaciones interiores U64X Gris RAL 7035	**25501-3** 1000 u. **20,19 €/100 u.**

Notas
(1) Paredes blandas: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8.
(2) Paredes blandas: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6.
(3) Para roscar sobre tornillo M6 o W 1/4. Para atornillar con tirafondos avellanados Ø4,5mm.

Elementos de fijación U60X Natural

	**Base adhesiva**	A=19 mm B=3mm	**1254** (1) 1000 u. **17,09 €/100 u.**
		A=30 mm B=5 mm	**1256** (2) 1000 u. **29,17 €/100 u.**
	Base atornillable Ø M4		**1243** 1000 u. **13,58 €/100 u.**
	Soporte angular Ø M4 o M5		**1257** 1000 u. **13,91 €/100 u.**
	Abrazadera	Ø 4 a 17 mm	**1201** 1000 u. **15,07 €/100 u.**
		Ø 15 a 33 mm	**1202** 1000 u. **22,27 €/100 u.**

Elementos de fijación detectables U62X Azul

	**Base atornillable DT** Ø M4		**1243DT** 500 u. **15,15 €/100 u.**
	Soporte angular DT Ø M4 o M5		**1257DT** 500 u. **19,03 €/100 u.**
	**Base adhesiva DT**	A=30 mm B=5 mm	**1256DT** (2) 500 u. **34,25 €/100 u.**
		A=19 mm B=3mm	**1254DT** (1) 500 u. **20,70 €/100 u.**

Notas
(1) Esta referencia dispone de orificio para su fijación opcional mediante tornillo M3.
(2) Esta referencia dispone de orificio para su fijación opcional mediante tornillo M4.