




Zócalo técnico

80

Distribución de cables
y adaptación de mecanismos
por zócalo

Sustituye el zócalo convencional.
Para instalaciones en viviendas y terciario.
Reformas y obra nueva.
Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra
ni conexión equipotencial.

Información de gama



Materia prima

U23X

Valor añadido



Características técnicas

ELÉCTRICA




No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA




-5°C / +60°C

IMPACTO



IK07

GRADO DE PROTECCIÓN




IP4X montaje superficial en pared.

FUEGO



No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO



2 m

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



HOMOLOGACIONES



Información detallada en la ficha técnica



Marcas de calidad



EN 50085-2-1:2006 + A1:2011



Hostelería



Rehabilitación de viviendas



Rehabilitación de viviendas



Rehabilitación de viviendas



Instalaciones deportivas: gimnasio

	Dimensiones (mm)	16x100
Blanco Blanco RAL 9010	Cotas (mm)	
	Zócalo técnico 2 m	80034-2 24 m 16,86 €/m

	Dimensiones (mm)	16x100
Alu Aluminio RAL 9006	Cotas (mm)	
	Zócalo técnico 2 m	80034-03 12 m 40,86 €/m

Elementos de acabado en U24X

	Ángulo exterior	80284-2 6 u. 7,05 €/u.
	Ángulo interior	80334-2 6 u. 7,59 €/u.
	Tapa final	80384-2 6 u. 4,66 €/u.
	Cubrejuntas	80534-2 6 u. 4,74 €/u.
	Derivación a moldura	80434-2 6 u. 11,16 €/u.

Elementos de acabado en U24X

	Ángulo exterior	80284-03 6 u. 13,90 €/u.
	Ángulo interior	80334-03 6 u. 12,85 €/u.
	Tapa final	80384-03 6 u. 10,61 €/u.
	Cubrejuntas	80534-03 6 u. 9,55 €/u.
	Derivación a moldura	80434-03 6 u. 19,08 €/u.

Adaptación de mecanismos en U24X

	Adaptador para 1 mecanismo Universal	80700-2 12 u. 14,09 €/u.
	Adaptador para 1 mecanismo Simon 73 Loft (1)	80882-2 12 u. 11,51 €/u.
	Adaptador para 1 mecanismo Simon 27 (1)	80704-2 12 u. 13,11 €/u.
	Adaptador para 1 mecanismo OTEO (1)	80880-2 12 u. 8,18 €/u.

Adaptación de mecanismos en U24X

	Adaptador para 1 mecanismo Universal	80700-03 12 u. 29,93 €/u.
	Adaptador para 1 mecanismo Simon 73 Loft (1)	80882-03 12 u. 25,60 €/u.

Notas

(1) Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Continúa en la página siguiente →

Secciones útiles (mm²)

El Zócalo 80 permite discurrir por su interior todos los servicios eléctricos y de telecomunicaciones de las diferentes estancias de las viviendas, locales comerciales, hoteles y pequeñas oficinas.



Capacidad recomendada

Tipo de cable		Ø (mm)	Zócalo 80	Zócalo 80	Zócalo 80	Zócalo 80
			C1 (mm ²)	C2 (mm ²)	C3 (mm ²)	C4 (mm ²)
			331	302	228	86
Electricidad	H07V-K 1,5 mm ²	3,5	14	13	10	
	H07V-K 2,5 mm ²	4,2	9	8	6	
	H07V-K 4 mm ²	4,8	7	7	5	
	H07V-K 6 mm ²	6,3	4	4	3	
Pares trenzados	U/UTP 4P (Cat 6)	5,4	6	5	4	1
	F/UTP 4P (Cat 6)	6,6	4	3	2	1
	F/FTP 4P (Cat 6)	7,6	3	2	2	0
	U/UTP 4P (Cat 6A)	8,5	2	2	1	0
Cable coaxial, RTV	RG-6	7,0	3	3	2	0
	RG-11	7,0	3	3	2	0
	RG-59	7,0	3	3	2	0

Según ICT:

Pares trenzados Coeficiente = 1,82

Cable coaxial Coeficiente = 2

Para que la instalación sea conforme al REBT-ITC-BT-20, rodapiés ranurados, no se instalarán cables eléctricos en el compartimento inferior.

Se garantiza así la distancia de seguridad respecto al suelo, 1,5 cm.