



---

Zócalos técnicos  
U23X · Color aluminio

80

---

Secciones útiles

# Secciones útiles (mm<sup>2</sup>)

El Zócalo 80 permite discurrir por su interior todos los servicios eléctricos y de telecomunicaciones de las diferentes estancias de las viviendas, locales comerciales, hoteles y pequeñas oficinas.



## Capacidad recomendada

Tipo de cable		Ø (mm)	Zócalo 80	Zócalo 80	Zócalo 80	Zócalo 80
			C1 (mm <sup>2</sup> )	C2 (mm <sup>2</sup> )	C3 (mm <sup>2</sup> )	C4 (mm <sup>2</sup> )
			331	302	228	86
Electricidad	H07V-K 1,5 mm <sup>2</sup>	3,5	14	13	10	
	H07V-K 2,5 mm <sup>2</sup>	4,2	9	8	6	
	H07V-K 4 mm <sup>2</sup>	4,8	7	7	5	
	H07V-K 6 mm <sup>2</sup>	6,3	4	4	3	
Pares trenzados	U/UTP 4P (Cat 6)	5,4	6	5	4	1
	F/UTP 4P (Cat 6)	6,6	4	3	2	1
	F/FTP 4P (Cat 6)	7,6	3	2	2	0
	U/UTP 4P (Cat 6A)	8,5	2	2	1	0
Cable coaxial, RTV	RG-6	7,0	3	3	2	0
	RG-11	7,0	3	3	2	0
	RG-59	7,0	3	3	2	0

Según ICT:

Pares trenzados Coeficiente = 1,82

Cable coaxial Coeficiente = 2

Para que la instalación sea conforme al REBT-ITC-BT-20, rodapiés ranurados, no se instalarán cables eléctricos en el compartimento inferior. Se garantiza así la distancia de seguridad respecto al suelo, 1,5 cm.