

Bridas

22HD

U71X

Negro



Keeping you safer



Bridas 22HD en U71X

Para ambientes químicos

- Bridas para instalaciones en ambientes químicos, buen comportamiento a los ácidos.
- Para instalaciones interiores y exteriores, con una buena resistencia frente a los UV.
- Clasificación s/EN 62275:
 - Tipo I: Anchos 2,5 mm y 3,6 mm
 - Tipo II: Anchos 4,8 mm y 7,6 mm

INTEMPERIE



EN 62275

CORROSIÓN



EN 62275



Características de las Bridas 22HD en U71X

Resistencia mínima a la tracción en bucle

REFERENCIA BRIDA	2221HD	2233HD	2244HD	2247HD	2272HD	2273HD
RESISTENCIA	80N (8,16 kg)	130N (13,6 kg)	220N (22,6 kg)	220N (22,6 kg)	530 N (54,4 kg)	530N (54,4 kg)

TEMPERATURA

+105°C

-60°C

EN 62275

Producto con valor añadido



Facilidad de montaje y enhebrado

Las bridas Unex, de enhebrado fácil y suave, se cierran con la mano rápidamente y sin esfuerzo. Diseño de punta que no daña las manos del instalador.



Dentado interior

Dentado interior diseñado para asegurar el ajuste de la brida y no dañar el cableado.



Marcas de calidad

La calidad de las bridas Unex está acreditada por la obtención de las marcas de calidad y las homologaciones más exigentes.



Ver Marcas de calidad por referencia en www.unex.net

Bridas 22HD en **U71X**

Más información



	<p>Dimensiones de las bridas (ancho x largo)</p> <p>2,5x101</p>
<p>Bridas HD Estabilizada a la intemperie.</p>	<p>2221HD</p>
	<p>Dimensiones de las bridas (ancho x largo)</p> <p>3,6x142</p>
<p>Bridas HD Estabilizada a la intemperie.</p>	<p>2233HD</p>
	<p>Dimensiones de las bridas (ancho x largo)</p> <p>4,8x188 4,8x287</p>
<p>Bridas HD Estabilizada a la intemperie.</p>	<p>2244HD 2247HD</p>
	<p>Dimensiones de las bridas (ancho x largo)</p> <p>7,6x299 7,6x376</p>
<p>Bridas HD Estabilizada a la intemperie.</p>	<p>2272HD 2273HD</p>

Nota: Debido a la existencia de factores que influyen en el comportamiento de las bridas frente a un agente químico (concentración, temperatura, luz ultravioleta, tipo de montaje, etc.), los ambientes particulares de algunas instalaciones deberán estudiarse en concreto con un test específico.

Stock completo y disponibilidad inmediata a través de nuestra amplia red de distribuidores nacionales e internacionales.

Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Pallars, 172-174
08005 Barcelona
(España)

R.M. de Barcelona, T.32709, F.81,
H. B214578 - VAT. ES B62204011

Tel: +34 933 338 700
unex.net



Keeping you safer

Asistencia técnica personalizada

☎ Tel: 900 166 166

📞 Whatsapp: 619 715 627

✉ asistencia.tecnica@unex.net

Unex Group

Unex Solutions España

@UnexGroup.es

@unexgroup

blog.unex.net

Unex A Coruña

Tel. 98 127 99 15

e-mail: galicia@unex.net

Unex Barcelona

Tel. 93 333 87 00

e-mail: barcelona@unex.net

Unex Bilbao

Tel. 94 423 10 05

e-mail: bilbao@unex.net

Unex Las Palmas

Tel. 928 47 22 55

e-mail: laspalmas@unex.net

Unex Madrid

Tel. 91 517 05 30

e-mail: madrid@unex.net

Unex Mallorca

Tel. 97 143 44 34

e-mail: palma@unex.net

Unex Murcia

Tel. 96 827 00 98

e-mail: murcia@unex.net

Unex Sevilla

Tel. 95 466 22 49

e-mail: sevilla@unex.net

Unex Tenerife

Tel. 92 223 51 80

e-mail: tenerife@unex.net

Unex Valencia

Tel. 96 362 80 44

e-mail: valencia@unex.net

Unex Valladolid

Tel. 98 321 34 56

e-mail: valladolid@unex.net

Unex Zaragoza

Tel. 97 645 80 58

e-mail: zaragoza@unex.net

Unex aparellaje eléctrico, S.L., como política, patenta sus productos. Diseño y fabricación propios. Unex aparellaje eléctrico, S.L., no fabrica para otras marcas. Unex es una marca registrada de Unex aparellaje eléctrico, S.L. © Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2024. Unex aparellaje eléctrico, S.L. Pallars 172-174, 08005 Barcelona (España) Tel: +34 93 333 87 00 / e-mail: unex@unex.net R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011

Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica. Le corresponde al responsable de selección de productos elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país. Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina toda responsabilidad causada por una utilización inadecuada del producto o por circunstancias imprevistas en el uso del mismo.