



Goulottes
de climatisation
U23X · Couleur blanc

31

Possibilités d'installation des tuyaux de climatisation

Possibilité d'installer des combinaisons de tuyaux

Tuyau de cuivre + isolation de 9 mm d'épaisseur
ou Tuyau de cuivre pré-isolé

Diamètre tuyau de cuivre		45x75		60x75		60x100	
		Socle continu		Socle ponctuel		Socle ponctuel	
		Liquide	Gaz	31021-02 + 31175-04	31032-02 + 31175-04	31033-02 + 31101-04	31033-02 + 31100-04
<p>1x1</p>	1/4"	3/8"					
	1/4"	1/2"					
	1/4"	5/8"					
<p>2x1</p>	1/4"	3/8"					
	1/4"	1/2"					
<p>3x1</p>	1/4"	3/8"					
	1/4"	1/2"					

2 tuyaux (liquide-gaz)	Tuyau d'écoulement Ø 16 ou 20 mm	L'isolant des tuyaux est comprimé au montage	Installation recommandée	Seulement pour les portions droites

Les données fournies dans ce tableau sont purement indicatives et selon les conditions de l'installation les possibilités de montage peuvent changer. Unex aparellaje eléctrico, S.L. décline toute responsabilité relative à l'utilisation du tableau pour le calcul de l'installation.

Ce tableau est le résultat de la recherche du département technique d'Unex aparellaje eléctrico, S.L. Il est formellement interdit de le reproduire, totalement ou partiellement, sans l'autorisation expresse d'Unex aparellaje eléctrico, S.L.

NOTE : Nous disposons d'une goulotte 35x35 Réf. 31130-04 + 31010-02 pour la distribution de tuyaux de condensats qui sont séparés des tuyaux de climatisation.