

---

Echelles à câbles  
isolantes  
U23X · Couleur gris


---

67

Sections utiles et Charge pratique de sécurité

# Abaques de charges

**Température**




**+40°C**

**CPS EN 61537:2007  
IEC 61537:2006**







CPS : Charge pratique de sécurité.  
Charge maximale qui peut être appliquée sans danger en usage normal.







**Charge**



**EN 61537**

- Conditions d'essai de charge **Essai de type I** :
  - Flèche longitudinale : <1%
  - Flèche transversale : <5%

	67200-04	67300-04
<b>H : 85 mm</b>	 	 
		

	67220-04	67320-04
<b>H : 135 mm</b>	 	 
		


Plaine charge =  $0,0021 \frac{\text{kg/m}}{\text{mm}^2} \times \text{Section utile}$

67400-04	67500-04	67600-04

67420-04	67520-04	67620-04

# Abaques de charges

**Température**




**+60°C**

**CPS EN 61537:2007  
IEC 61537:2006**







CPS : Charge pratique de sécurité.  
Charge maximale qui peut être appliquée sans danger en usage normal.







**Charge**



**EN 61537**

- Conditions d'essai de charge **Essai de type I** :
  - Flèche longitudinale : <1%
  - Flèche transversale : <5%

	67200-04	67300-04
H : 85 mm	 	 
		

	67220-04	67320-04
H : 135 mm	 	 
		

Plaine charge =  $0,0021 \frac{\text{kg/m}}{\text{mm}^2} \times \text{Section utile}$

67400-04	67500-04	67600-04

67420-04	67520-04	67620-04