

---









Goulottes de câblage  
U43X sans halogènes ·  
Couleur gris









---








88

Sections utiles

## Sections utiles (mm<sup>2</sup>)







Dimensions (mm)		25x20	33x30	40x20	42x30	42x43	42x60	42x80
<b>Références</b>	<b>Gris</b>	<b>25.20.88</b>	<b>30.30.88</b>	<b>40.20.88</b>	<b>40.30.88</b>	<b>40.40.88</b>	<b>40.60.88</b>	<b>40.80.88</b>
	<b>RAL 7035</b>							
		 322	 728	 586	 940	 1460	 2112	 2886
Câbles V 250 Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5	0,5 mm <sup>2</sup>	53	116	96	154	237	346	430
	0,75 mm <sup>2</sup>	35	77	63	102	157	229	283
Câbles H05/07 V-K Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5	1 mm <sup>2</sup>	23	50	41	66	102	150	207
	1,5 mm <sup>2</sup>	17	37	30	49	75	110	161
	2,5 mm <sup>2</sup>	12	26	21	34	52	76	104
	4 mm <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	79
	5 mm <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	55

Dimensions (mm)		60x20	60x30	60x43	60x60	60x80	60x100	60x120
<b>Références</b>	<b>Gris</b>	<b>60.20.88</b>	<b>60.30.88</b>	<b>60.40.88</b>	<b>60.60.88</b>	<b>60.80.88</b>	<b>60.100.88</b>	<b>60.120.88</b>
	<b>RAL 7035</b>							
		 870	 1387	 2137	 3092	 4225	 5362	 6380
Câbles H05/07 V-K Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5	1 mm <sup>2</sup>	62	98	150	219	299	384	450
	1,5 mm <sup>2</sup>	45	72	111	161	220	283	331
	2,5 mm <sup>2</sup>	32	50	77	112	153	196	230
	4 mm <sup>2</sup>	25	40	61	89	122	157	184
	6 mm <sup>2</sup>	14	23	35	51	70	90	106

Dimensions (mm)		80x30	80x43	80x60	80x80	80x100	80x120
<b>Références</b>	<b>Gris</b>	<b>80.30.88</b>	<b>80.40.88</b>	<b>80.60.88</b>	<b>80.80.88</b>	<b>80.100.88</b>	<b>80.120.88</b>
	<b>RAL 7035</b>						
		 1865	 2874	 4128	 5630	 7177	 8572
Câbles H05/07 V-K Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5 *	1 mm <sup>2</sup>	132	203	291	399	504	606
	1,5 mm <sup>2</sup>	97	149	215	293	371	446
	2,5 mm <sup>2</sup>	68	104	149	204	258	309
	4 mm <sup>2</sup>	54	83	118	162	206	247
	6 mm <sup>2</sup>	31	47	68	92	118	142

\* Note : Pour le calcul du nombre de câbles présentant une section différente ou diverses sections, la section de la goulotte nécessaire sera la somme des résultats obtenus pour chaque type de câble avec la formule suivante : Section nécessaire = Section occupée par le câble x nb de câbles x 1,5.

# 88 Goulottes de câblage 88 sans halogènes U43X · Gris RAL 7035

Dimensions (mm)		100x30	100x43	100x60	100x80	100x100
Références	Gris	<b>100.30.88</b>	<b>100.40.88</b>	<b>100.60.88</b>	<b>100.80.88</b>	<b>100.100.88</b>
	RAL 7035					
 Câbles H05/07 V-K Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5 *		 2355	 3585	 5179	 7110	 9000
	1 mm <sup>2</sup>	203	132	291	399	606
	1,5 mm <sup>2</sup>	149	97	215	293	446
	2,5 mm <sup>2</sup>	104	68	149	204	309
	4 mm <sup>2</sup>	83	54	118	162	247
	6 mm <sup>2</sup>	47	31	68	92	142

\* Note : Pour le calcul du nombre de câbles présentant une section différente ou diverses sections, la section de la goulotte nécessaire sera la somme des résultats obtenus pour chaque type de câble avec la formule suivante : Section nécessaire = Section occupée par le câble x nb de câbles x 1,5.