



Colliers

Pour les installations exposées aux U.V. et aux intempéries, et les ambiances agressives : Industrie chimique, Photovoltaïque ...

Très bon comportement aux U.V. et aux intempéries.

Bon comportement aux ambiances chimiques agressives.

Grande résistance à la charge.

Très large plage de température de service.

Couleur Noir.

22HD

Informations sur la gamme



Matière première

U71X

Valeur ajoutée



Caractéristiques techniques

INTEMPERIES



Bon comportement aux rayons U.V.
et aux intempéries.
Usage intérieur et extérieur.

TEMPÉRATURES



Températures d'utilisation :
-60°C à + 105°C
Température minimale d'installation :
-30°C

CORROSION




Voir les informations détaillées pour les
environnements chimiques.

TRACTION



Résistance minimale à la traction
en boucle : de 8,16 kg à 54,4 kg
4,8 et 7,6 mm : Type 2
2,5 et 3,6 mm : Type 1

DIAMETRE DE SERRAGE



min / max de serrage
de 1,6 mm à 102 mm

MATIÈRE PREMIÈRE

U71X

MARQUAGE CE




Conformité à la norme
EN IEC 62275 : 2019.

PEP ecopassport® program
Has a compliant environmental declaration



Informations détaillées
dans la fiche technique



Déclaration de conformité



Marques de qualité



Homologations







Energie photovoltaïque



Industrie

 <p>2,5 mm</p> <p>1:1</p>	Largeur 2,5 mm (1)		
	Dimensions (mm)	2,5x101	
	Colliers d'installation HD	2221HD	
		2000 p. 4,26 €/100 p.	
 <p>3,6 mm</p> <p>1:1</p>	Largeur 3,6 mm		
	Dimensions (mm)	3,6x142	
	Colliers d'installation HD	2233HD	
		1000 p. 8,19 €/100 p.	
 <p>4,8 mm</p> <p>1:1</p>	Largeur 4,8 mm		
	Dimensions (mm)	4,8x188	4,8x287
	Colliers d'installation HD	2244HD	2247HD
		1000 p. 14,54 €/100 p.	1000 p. 21,93 €/100 p.
 <p>7,6 mm</p> <p>1:1</p>	Largeur 7,6 mm		
	Dimensions (mm)	7,6x299	7,6x376
	Colliers d'installation HD	2272HD	2273HD
		1000 p. 43,59 €/100 p.	1000 p. 48,99 €/100 p.

Notes:

(1) Sachet de 200 p.

Le comportement du produit face à un agent chimique peut être influencé par certains facteurs (concentration, température, exposition aux UV, type de montage, etc.). On conseillera donc d'étudier les ambiances particulières de certaines installations de manière plus spécifique et de réaliser un test.

Présentoir Colliers 22

et Eléments de fixation 25 et 26



Dimensions

HAUTEUR	220 cm
LARGEUR	70,5 cm
PROFONDEUR	45,4 cm

Présentoir de Colliers 22 Noir

et Eléments de fixation 25

Liste de prix
N° 215
Janvier 2025

Quantité	Référence	Dimensions	€/100 p.	Total Euros
4.000	2221-0	2,5x101	2,28	91,20
3.000	2225-0	2,5x190	5,07	152,10
2.000	2233-0	3,6x142	4,35	87,00
2.000	2235-0	3,6x199	6,48	129,60
2.000	2237-0	3,6x279	9,42	188,40
2.000	2244-0	4,8x188	6,71	134,20
2.000	2247-0	4,8x287	10,45	209,00
1.000	2249-0	4,8x370	14,88	148,80
1.000	2271-0	7,6x218	18,04	180,40
1.000	2272-0	7,6x299	21,76	217,60
1.000	2273-0	7,6x376	26,82	268,20
1.000	1251	Ø8	11,02	110,20
1.000	1253	Ø6	9,00	90,00
1	EXPB22.1	2200x700x450	gratuit	
			Total Euros H.T.	2.006,70

Présentoir de Colliers 22 Naturel

et Eléments de fixation 26

Liste de prix
N° 215
Janvier 2025

Quantité	Référence	Dimensions	€/100 p.	Total Euros
4.000	2221	2,5x101	2,00	80,00
3.000	2225	2,5x190	4,55	136,50
2.000	2233	3,6x142	3,87	77,40
2.000	2235	3,6x199	5,76	115,20
2.000	2237	3,6x279	8,53	170,60
2.000	2244	4,8x188	6,17	123,40
2.000	2247	4,8x287	9,31	186,20
1.000	2249	4,8x370	13,27	132,70
1.000	2271	7,6x218	16,03	160,30
1.000	2272	7,6x299	19,65	196,50
1.000	2273	7,6x376	23,86	238,60
1.000	1254	19x19	16,76	167,60
1.000	1256	30x30	28,61	286,10
1	EXPB22.1	2200x700x450	gratuit	
			Total Euros H.T.	2.071,10

