




Colliers d'installation UV
U61X · Couleur noir

22

Dimensions

Dimensions (mm)

1. Colliers d'installation et de câblage pour applications intérieures et extérieures (noir)



Réf.	Dimensions d'utilisation					Résistance s/EN 62275		Désignation
	mm		mm		kg	N		
	A	B	L	Max.	Min.			
2221-0	1	2,5	101	22	1,6	8,16	80	MS 3367-4
2225-0	1	2,5	190	50	1,6	8,16	80	*
2233-0	1,2	3,6	142	32	1,6	13,6	130	MS 3367-5
2235-0	1,2	3,6	199	50	1,6	13,6	130	*
2237-0	1,2	3,6	279	76	1,6	13,6	130	*
2244-0	1,4	4,8	188	45	1,6	22,6	220	MS 3367-1
2247-0	1,4	4,8	287	76	1,6	22,6	220	MS 3367-7
2249-0	1,4	4,8	370	102	1,6	22,6	220	MS 3367-2
2271-0	1,8	7,6	218	50	4,8	54,4	530	*
2272-0	1,8	7,6	299	76	4,8	54,4	530	*
2273-0	1,8	7,6	376	102	4,8	54,4	530	MS 3367-3
2275-0	1,8	7,6	520	150	4,8	54,4	530	*
2278-0	1,8	7,6	709	203	4,8	54,4	530	MS 3367-6
2296-0	2	12,7	1000	298	70	117,3	1150	*
2298-0	2	12,7	1200	362	70	117,3	1150	*

Couleur : Noir

Matière : U61X stable aux intempéries

* Les colliers de serrage sans désignation MS sont conformes aux normes relatives aux modèles de même largeur. Seuls varient les diamètres du faisceau.

Note : Il est recommandé de maintenir le sachet fermé tant que les colliers ne sont pas utilisés.

NOUVEAU