




Colliers d'installation
câblage intérieur
U60X · Couleur naturel

22

Dimensions

Dimensions (mm)

2. Colliers de câblage et d'équipements pour applications intérieures (naturel)



Réf.	Dimensions			ø d'utilisation		Résistance s/EN 62275	Désignation
	A	B	L	mm	mm		
				Max.	Min.	kg	N
							MS 3367
2221	1	2,5	101	22	1,6	8,16	80
2225	1	2,5	190	50	1,6	8,16	80
2233	1,2	3,6	142	32	1,6	13,6	130
2235	1,2	3,6	199	50	1,6	13,6	130
2237	1,2	3,6	279	76	1,6	13,6	130
2244	1,4	4,8	188	45	1,6	22,6	220
2247	1,4	4,8	287	76	1,6	22,6	220
2249	1,4	4,8	370	102	1,6	22,6	220
2271	1,8	7,6	218	50	4,8	54,4	530
2272	1,8	7,6	299	76	4,8	54,4	530
2273	1,8	7,6	376	102	4,8	54,4	530
2275	1,8	7,6	520	150	4,8	54,4	530
2278	1,8	7,6	709	203	4,8	54,4	530

Couleur : Naturel Matière : U60X

* Les colliers de serrage sans désignation MS sont conformes aux normes relatives aux modèles de même largeur. Seuls varient les diamètres du faisceau.

Note : Il est recommandé de maintenir le sachet fermé tant que les colliers ne sont pas utilisés.

NOUVEAU