



---




Goulottes  
de climatisation  
U23X · Couleur blanc

---

30

Possibilités d'installation des tuyaux de climatisation

### Possibilités d'installation et de combinaisons des tuyaux de climatisation

		Tuyau de cuivre + isolant de 9 mm d'épaisseur ou Tuyau de cuivre pré-isolé				
		40x60	40x90	60x60	60x90	60x110
Diamètre tuyau de cuivre						
Liquide	Gaz	30021-2	30022-2	30031-2	30032-2	30033-2
 <b>1x1</b>	1/4"	3/8"				
	1/4"	1/2"				
	1/4"	5/8"				
 <b>2x1</b>	1/4"	3/8"				
	1/4"	1/2"				
 <b>3x1</b>	1/4"	3/8"				
	1/4"	1/2"				
						
<b>2 tuyaux (liquide-gaz)</b>	<b>Tuyau d'écoulement Ø16 ou 20 mm</b>	<b>L'isolant des tuyaux doit se comprimer</b>	<b>Installation recommandée</b>		<b>Seulement pour les sections droites</b>	

NOTE : Nous disposons de la goulotte 30x40 Réf. 73110-2 pour la distribution de tuyaux de condensats qui sont séparés des tuyaux de climatisation. Les données fournies dans ce tableau sont purement indicatives et selon les conditions de l'installation les possibilités de montage peuvent changer. Unex aparelaje eléctrico, S.L. décline toute responsabilité sur l'usage de ce tableau pour le calcul des installations. Ce tableau est le fruit de nos recherches et sa reproduction partielle ou totale est strictement interdite sans l'accord au préalable de Unex aparelaje eléctrico, S.L.