









Goulottes de câblage
U23X · Couleur gris









77








Sections utiles







Sections utiles (mm²)

Capacités recommandées

Dimensions (mm)		18x20	25x20	33x30	42x20	42x30	42x43	42x60
		18.20.77	25.20.77	30.30.77	40.20.77	40.30.77	40.40.77	40.60.77
		 234	 322	 728	 586	 940	 1460	 2112
Câbles V 250 Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5	0,5 mm ²	43	53	116	96	154	237	346
	0,75 mm ²	28	35	77	63	102	157	229
Câbles H05/07 V-K Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5	1 mm ²	18	23	50	41	66	102	150
	1,5 mm ²	14	17	37	30	49	75	110
	2,5 mm ²	9	12	26	21	34	52	76

Dimensions (mm)		60x20	60x30	60x43	60x60	60x80	60x100	60x120
Réf.	Gris / Bleu RAL 7030 / RAL 5012	60.20.77	60.30.77	60.40.77 776040-06	60.60.77 776060-06	60.80.77	60.100.77	60.120.77
		 870	 1387	 2137	 3092	 4225	 5362	 6380
Câbles V 250 Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5	0,5 mm ²	62	98	150	219	299	384	450
	0,75 mm ²	45	72	111	161	220	283	331
Câbles H05/07 V-K Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5	1 mm ²	32	50	77	112	153	196	230
	1,5 mm ²	25	40	61	89	122	157	184
	2,5 mm ²	14	23	35	51	70	90	106

Dimensions (mm)		80x30	80x43	80x60	80x80	80x100	80x120
Réf.	Gris / Bleu RAL 7030 / RAL 5012	80.30.77 778030-06	80.40.77 778040-06	80.60.77 778060-06	80.80.77 778080-06	80.100.77 7780100-06	80.120.77 7780120-06
		 1865	 2874	 4128	 5630	 7177	 8572
Câbles V 250 Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5	0,5 mm ²	132	203	291	399	504	606
	0,75 mm ²	97	149	215	293	371	446
Câbles H05/07 V-K Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5	1 mm ²	68	104	149	204	258	309
	1,5 mm ²	54	83	118	162	206	247
	2,5 mm ²	31	47	68	92	118	142

Dimensions (mm)		100x43	100x60	100x80	100x100	100x150
Réf.	Gris RAL 7030	100.40.77	100.60.77	100.80.77	100.100.77	100.150.77
		 3585	 5179	 7110	 9000	 13450
Câbles V 250 Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5	0,5 mm ²	253	366	502	633	994
	0,75 mm ²	186	271	369	465	732
Câbles H05/07 V-K Quantité de câbles Coefficient de remplissage 0,5	1 mm ²	129	188	257	324	508
	1,5 mm ²	103	149	204	258	402
	2,5 mm ²	59	85	117	148	201

Note : Pour le calcul du nombre de câbles présentant une section différente ou diverses sections, la section de la goulotte nécessaire sera la somme des résultats obtenus pour chaque type de câble avec la formule suivante : Section nécessaire = Section occupée par le câble x nb de câbles x 1,5.