



Plinthes
U23X ·
Couleur aluminium

80

Sections utiles

Secciones útiles (mm²)

El Zócalo 80 permite discurrir por su interior todos los servicios eléctricos y de telecomunicaciones de las diferentes estancias de las viviendas, locales comerciales, hoteles y pequeñas oficinas.



Capacidad recomendada

Tipo de cable	Ø (mm)	Zócalo 80 C1 (mm ²)	Zócalo 80 C2 (mm ²)	Zócalo 80 C3 (mm ²)	Zócalo 80 C4 (mm ²)
		331	302	228	86
Electricidad	H07V-K 1,5 mm ²	3,5	14	13	10
	H07V-K 2,5 mm ²	4,2	9	8	6
	H07V-K 4 mm ²	4,8	7	7	5
	H07V-K 6 mm ²	6,3	4	4	3
Pares trenzados	U/UTP 4P (Cat 6)	5,4	6	5	4
	F/UTP 4P (Cat 6)	6,6	4	3	2
	F/FTP 4P (Cat 6)	7,6	3	2	2
	U/UTP 4P (Cat 6A)	8,5	2	2	1
Cable coaxial, RTV	RG-6	7,0	3	3	2
	RG-11	7,0	3	3	2
	RG-59	7,0	3	3	2

Según ICT:

Pares trenzados Coeficiente = 1,82

Cable coaxial Coeficiente = 2

Para que la instalación sea conforme al REBT-ITC-BT-20, rodapiés ranurados, no se instalarán cables eléctricos en el compartimento inferior. Se garantiza así la distancia de seguridad respecto al suelo, 1,5 cm.