



---

Plinthes  
U23X · Couleur blanc

80

---

Sections utiles

La Plinthe 80 permet de distribuer les circuits énergie, communication et TV dans les différentes pièces des habitations, locaux commerciaux, hôtels et petites surfaces de bureaux.



## Sections utiles (mm<sup>2</sup>)

Capacité recommandée des différents compartiments pour conducteurs H07V-K

Type de câble		Ø (mm)	Plinthe 80 C1 (mm <sup>2</sup> )	Plinthe 80 C2 (mm <sup>2</sup> )	Plinthe 80 C3 (mm <sup>2</sup> )	Plinthe 80 C4 (mm <sup>2</sup> )
			331	302	228	86
Electricité	H07V-K 1,5 mm <sup>2</sup>	3,5	14	13	10	
	H07V-K 2,5 mm <sup>2</sup>	4,2	9	8	6	
	H07V-K 4 mm <sup>2</sup>	4,8	7	7	5	
	H07V-K 6 mm <sup>2</sup>	6,3	4	4	3	
Câbles de données	U/UTP 4P (Cat 6)	5,4	5	5	3	1
	F/UTP 4P (Cat 6)	6,6	3	3	2	0
	F/FTP 4P (Cat 6)	7,6	2	2	1	0
	U/UTP 4P (Cat 6A)	8,5	2	2	1	0
Câble coaxial		7,0	3	3	2	0
		11,0	1	1	0	0
Fibre Optique		3,5	13	12	9	3
		4,8	7	6	4	1