




Fascette per uso
esterno ed interno
U61X · Colore nero

22-0

Dimensioni

Dimensioni (mm)

Fascette per impianti interni ed esterni (nero)



Art.	Dimensioni (mm)			Ø Uso (mm)		Resistenza s/EN 62275		Riferimento MS3367
	A	B	L	Max.	Min.	Kg	N	
2221-0	1,0	2,5	101	22	1,6	8,16	80	MS 3367-4
2225-0	1,0	2,5	190	50	1,6	8,16	80	*
2233-0	1,2	3,6	142	32	1,6	13,6	130	MS 3367-5
2235-0	1,2	3,6	199	50	1,6	13,6	130	*
2237-0	1,2	3,6	279	76	1,6	13,6	130	*
2244-0	1,4	4,8	188	45	1,6	22,6	220	MS 3367-1
2247-0	1,4	4,8	287	76	1,6	22,6	220	MS 3367-7
2249-0	1,4	4,8	370	102	1,6	22,6	220	MS 3367-2
2250-0	1,4	4,8	530	150	1,6	22,6	220	*
2271-0	1,8	7,6	218	50	4,8	54,4	530	*
2272-0	1,8	7,6	299	76	4,8	54,4	530	*
2273-0	1,8	7,6	376	102	4,8	54,4	530	MS 3367-3
2275-0	1,8	7,6	520	150	4,8	54,4	530	*
2278-0	1,8	7,6	709	203	4,8	54,4	530	MS 3367-6
2296-0	2,0	12,7	1000	298	70	117,3	1150	*
2298-0	2,0	12,7	1200	362	70	117,3	1150	*

Colore: Nero

Materiale: U61X stabilizzato alle intemperie

* Le fascette senza riferimento MS rispettano le condizioni stabilite dalle norme per i modelli di larghezza uguale. Variano solamente i diametri Mass. d'uso.

Nota: Si consiglia di mantenere la borsa chiusa fino al momento dell'utilizzo.