

---

















## Canali per climatizzazione U23X · Color biancoo





---

# 31

Possibilità di installazione con diverse combinazioni di  
tubi

## Possibilità di installazione con diverse combinazioni di tubi

Tubo in rame + Isolamento di spessore 10 mm o Tubo in rame pre-isolato					
	35x35	45x75	60x75	60x100	95x140
<b>Base Continua</b>		 31021-02 + 31075-04	 31032-02 + 31075-04	 31033-02 + 31100-04	 31045-02 + 31140-04
<b>Base Singola</b>	 31010-02 + 31130-04	 31021-02 + 31175-04	 31032-02 + 31175-04	 31033-02 + 31101-04	
Tubo di scarico					
<b>1x1</b> 1 Apparat. Int. 1 Apparat. Est.					
<b>2x1</b> 2 Apparat. Int. 1 Apparat. Est.					
<b>3x1</b> 3 Apparat. Int. 1 Apparat. Est.					
<b>4x1</b> 4 Apparat. Int. 1 Apparat. Est.					
<b>5x1</b> 5 Apparat. Int. 1 Apparat. Est.					

Legenda	Tubo di scarico 20 mm rigido e flessibile	Tubo per liquidi 1/4" + isolamento di 10 mm di spessore	Tubo per gas 3/8" + isolamento di 10 mm di spessore
			

Nota: I dati forniti in questa tabella sono puramente orientativi.

Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina qualsiasi responsabilità circa l'uso della tabella ai fini dei calcoli dell'installazione.

Questa tabella è il risultato della ricerca del reparto tecnico di Unex aparellaje eléctrico, S.L. È proibita la sua riproduzione totale o parziale senza autorizzazione esplicita di Unex aparellaje eléctrico, S.L.