


Passerelle a traversini
isolanti
U23X · Colore grigio

67

Sezioni utili e Carico di lavoro di sicurezza

Informazioni tecniche


Temperatura



+40°C







SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006







Carico



EN 61537

- Condizioni di prova di carico Prova **Tipo I**:
 - Freccia longitudinale <1%.
 - Freccia trasversale <5%.

	67200-04	67300-04
H: 85 mm	 	 
		

	67220-04	67320-04
H: 135 mm	 	 
		


Pieno carico dichiarato = $0,0021 \frac{\text{kg/m}}{\text{mm}^2} = x$ sezione utile dichiarata

67400-04	67500-04	67600-04

67420-04	67520-04	67620-04

Informazioni tecniche


Temperatura



+60°C







SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006







Carico



EN 61537

- Condizioni di prova di carico Prova **Tipo I**:
 - Freccia longitudinale <1%.
 - Freccia trasversale <5%.

	67200-04	67300-04
H: 85 mm	 	 
		

	67220-04	67320-04
H: 135 mm	 	 
		

Pieno carico dichiarato = $0,0021 \frac{\text{kg/m}}{\text{mm}^2} = x$ sezione utile dichiarata

67400-04	67500-04	67600-04

67420-04	67520-04	67620-04