

Canali per cablaggio
U43X senza alogeni ·
Colore grigio

88

Sezioni utili


88


U43X


Grigio



Canali
senza alogeniSezioni utili (mm²)

Capacità consigliata

Dimensioni (mm)		25x20	33x30	40x20	42x30	42x43	42x60
Articoli	Grigio RAL 7035	25.20.88	30.30.88	40.20.88	40.30.88	40.40.88	40.60.88
		 322	 728	 586	 940	 1460	 2112
Cavi V250 Numero di cavi (Fattore di riempimento 1,5)*	0,5 mm ²	53	116	96	154	237	346
	0,75 mm ²	35	77	63	102	157	229
Cavi H05/07 V-K Numero di cavi (Fattore di riempimento 1,5)*	1 mm ²	23	50	41	66	102	150
	1,5 mm ²	17	37	30	49	75	110
	2,5 mm ²	12	26	21	34	52	76

Dimensioni (mm)		60x30	60x43	60x60	60x80	60x120
Articoli	Grigio RAL 7035	60.30.88	60.40.88	60.60.88	60.80.88	60.120.88
		 1387	 2137	 3092	 4225	 6380
Cavi H05/07 V-K Numero di cavi (Fattore di riempimento 1,5)*	1 mm ²	98	150	219	299	450
	1,5 mm ²	72	111	161	220	331
	2,5 mm ²	50	77	112	153	230
	4 mm ²	40	61	89	122	184
	6 mm ²	23	35	51	70	106

Dimensioni (mm)		80x30	80x43	80x60	80x80	80x100	80x120
Articoli	Grigio RAL 7035	80.30.88	80.40.88	80.60.88	80.80.88	80.100.88	80.120.88
		 1865	 2874	 4128	 5630	 7177	 8572
Cavi H05/07 V-K Numero di cavi (Fattore di riempimento 1,5)*	1 mm ²	132	203	291	399	504	606
	1,5 mm ²	97	149	215	293	371	446
	2,5 mm ²	68	104	149	204	258	309
	4 mm ²	54	83	118	162	206	247
	6 mm ²	31	47	68	92	118	142

Dimensioni (mm)		100x43	100x60	100x80	100x100
Articoli		100.40.88	100.60.88	100.80.88	100.100.88
		 3585	 5179	 7110	 9000
Cavi H05/07 V-K Numero di cavi (Fattore di riempimento 1,5)*	1 mm ²	253	366	502	633
	1,5 mm ²	186	271	369	465
	2,5 mm ²	129	188	257	324
	4 mm ²	103	149	204	258
	6 mm ²	59	85	117	148

* Nota: per calcoli di altre sezioni o varie sezioni contemporaneamente, la sezione necessaria sarà la somma dei risultati ottenuti applicando la formula seguente ad ogni tipo di cavo: Sezione necessaria = sezione occupata dal cavo x numero cavi x 1,5.