


Charolas aislantes tipo
escalera
U23X · Color gris

67

Secciones útiles y Carga de trabajo de seguridad

Datos técnicos


Temperatura



+40°C







SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006







Carga



IEC* 61537

- Condiciones de ensayo de carga **Ensayo Tipo I**:
 - Flecha longitudinal <1%.
 - Flecha transversal <5%.

	67200-04	67300-04
H: 85 mm	 	 
		

	67220-04	67320-04
H: 135 mm	 	 
		

Plena carga = 0,0021kg/m/mm²
Sección útil


* Los valores indicados según la IEC 61537 han sido ensayados bajo la norma europea equivalente EN 61537.

67400-04	67500-04	67600-04

67420-04	67520-04	67620-04

Datos técnicos

Temperatura



+60°C







SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006







Carga



IEC* 61537

- Condiciones de ensayo de carga **Ensayo Tipo I**:
 - Flecha longitudinal <1%.
 - Flecha transversal <5%.

	67200-04	67300-04
H: 85 mm	 	 
		

	67220-04	67320-04
H: 135 mm	 	 
		

Plena carga = 0,0021kg/m/mm²
Sección útil

* Los valores indicados según la IEC 61537 han sido ensayados bajo la norma europea equivalente EN 61537.

67400-04	67500-04	67600-04

67420-04	67520-04	67620-04