




Opaski kablowe
U60X · Kolor naturalny

22

Rozmiary

Rozmiary (mm)

2. Opaski kablowe przeznaczone do instalacji wewnętrznych (naturalny)



Nr art.	Rozmiar mm		L	Ø zastosowania mm		Wytrzymałość s/kg	s/EN 62275 N	Oznaczenie MS 3367
	A	B		Maks.	Min.			
2221	1	2,5	101	22	1,6	8,16	80	MS 3367-4
2225	1	2,5	190	50	1,6	8,16	80	*
2233	1,2	3,6	142	32	1,6	13,6	130	MS 3367-5
2235	1,2	3,6	199	50	1,6	13,6	130	*
2237	1,2	3,6	279	76	1,6	13,6	130	*
2244	1,4	4,8	188	45	1,6	22,6	220	MS 3367-1
2247	1,4	4,8	287	76	1,6	22,6	220	MS 3367-7
2249	1,4	4,8	370	102	1,6	22,6	220	MS 3367-2
2271	1,8	7,6	218	50	4,8	54,4	530	*
2272	1,8	7,6	299	76	4,8	54,4	530	*
2273	1,8	7,6	376	102	4,8	54,4	530	MS 3367-3
2275	1,8	7,6	520	150	4,8	54,4	530	*
2278	1,8	7,6	709	203	4,8	54,4	530	MS 3367-6

Kolor: naturalny

Materiał: U60X

* Opaski kablowe bez oznaczenia MS spełniają warunki ustalone w normach dla modeli o takiej samej szerokości. Jedyną różnicą jest średnica wiązania.

Uwaga! Zaleca się przechowywanie woreczka w stanie zamkniętym do czasu zastosowania.