




Opaski kablowe
U61X · Kolor czarny

22-0

Rozmiary

Rozmiary (mm)

Opaski kablowe przeznaczone do instalacji zewnętrznych i wewnętrznych (czarny)



Nr art.	Rozmiar (mm)			ø zastosowania (mm)		Wytrzymałość s/EN 62275		Oznaczenie
	A	B	L	Maks.	Min.	Kg	N	MS 3367
2221-0	1,0	2,5	101	22	1,6	8,16	80	MS 3367-4
2225-0	1,0	2,5	190	50	1,6	8,16	80	*
2233-0	1,2	3,6	142	32	1,6	13,6	130	MS 3367-5
2235-0	1,2	3,6	199	50	1,6	13,6	130	*
2237-0	1,2	3,6	279	76	1,6	13,6	130	*
2244-0	1,4	4,8	188	45	1,6	22,6	220	MS 3367-1
2247-0	1,4	4,8	287	76	1,6	22,6	220	MS 3367-7
2249-0	1,4	4,8	370	102	1,6	22,6	220	MS 3367-2
2250-0	1,4	4,8	530	150	1,6	22,6	220	*
2271-0	1,8	7,6	218	50	4,8	54,4	530	*
2272-0	1,8	7,6	299	76	4,8	54,4	530	*
2273-0	1,8	7,6	376	102	4,8	54,4	530	MS 3367-3
2275-0	1,8	7,6	520	150	4,8	54,4	530	*
2278-0	1,8	7,6	709	203	4,8	54,4	530	MS 3367-6
2296-0	2,0	12,7	1000	298	70	117,3	1150	*
2298-0	2,0	12,7	1200	362	70	117,3	1150	*

Kolor: Czarny

Materiał: U61X przeznaczony do zastosowań zewnętrznych

* Opaski kablowe bez oznaczenia MS spełniają warunki ustalone w normach dla modeli o takiej samej szerokości. Jedyną różnicą jest średnica wiązania.

Uwaga! Zaleca się przechowywanie woreczka w stanie zamkniętym do czasu zastosowania.