


Fabricante especialista
desde 1964



Caixas de conexões

40

Informação de gama



Material termoplástico: PVC

U24X

Valor acrescentado




Para conexões e derivações
em instalações com calhas

Material termoplástico isolante: minimiza o risco
de curtos-circuitos, choques elétricos ou outros
perigos elétricos.

Aptas para qualquer tipo de instalações com
Calhas 73 e Molduras 78.

Características técnicas

ELÉTRICA




Não necessita ligação à terra ou ligação equipotencial.

TEMPERATURA



-5 °C / +60 °C

IMPACTO



IK07

FOGO



Não propagador da chama.

VDE



Caixas de conexões Branco.

MARCA CE



Conformidade com a norma
EN 50085-2-1:2006+A1:2011.



Declaração de conformidade



Marcas de qualidade






Hotelaria




Reabilitação de um edifício de habitação



Dimensões 70x70x27 mm

	Dimensões (mm)	70x70x27
	Caixa de conexão e derivação Branco	78455-2 12 u. 3,79 €/u.



Dimensões 85x85x45 mm

	Dimensões (mm)	85x85x45
	Caixa de conexão e derivação Branco	71451-2 24 u. 6,29 €/u.

Dimensões 110x110x45 mm

	Dimensões (mm)	110x110x45
	Caixa de conexão e derivação Branco	78457-2 12 u. 10,41 €/u.
	Caixa de conexão e derivação Cinzento	78457-04 12 u. 10,41 €/u.

Dimensões 150x110x74 mm

	Dimensões (mm)	150x110x74
	Caixa de conexão e derivação Branco	73461-2 6 u. 12,74 €/u.
	Caixa de conexão e derivação Cinzento	73461-04 6 u. 12,74 €/u.