



Caixas de conexões


40

Para conexões e derivações em instalações com calhas

Material termoplástico isolante: minimiza o risco de curtos-circuitos, choques elétricos ou outros perigos elétricos.

Aptas para qualquer tipo de instalação com Calhas 73 e Molduras 78.

Informação de gama



Matéria-prima



Valor acrescentado



Características técnicas

ELÉTRICA




Não necessita ligação à terra ou ligação equipotencial.

TEMPERATURA



-5 °C / +60 °C

IMPACTO



IK07

FOGO



Não propagador da chama.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Marcas de qualidade



Caixas em U23X





Hotelaria



Reabilitação de um edifício de habitação

Dimensões 70x70x27 mm		
	Dimensões (mm) Caixa de conexão e derivação U48X Branco	70x70x27 40010-42 12 u. 4,47 €/u.
Dimensões 85x85x45 mm		
	Dimensões (mm) Caixa de conexão e derivação U48X Branco	85x85x45 40021-42 12 u. 7,21 €/u.
Dimensões 110x110x45 mm		
	Dimensões (mm) Caixa de conexão e derivação U48X Branco	110x110x45 40031-42 12 u. 11,37 €/u.
	Dimensões (mm) Caixa de conexão e derivação U24X Cinzento	110x110x45 78457-04 12 u. 12,51 €/u.
Dimensões 150x110x45 mm		
	Dimensões (mm) Caixa de conexão e derivação U48X Branco	150x110x45 40041-42 6 u. 13,73 €/u.
Dimensões 150x110x65 mm		
	Dimensões (mm) Caixa de conexão e derivação U48X Branco	150x110x65 40042-42 6 u. 14,61 €/u.
Dimensões 150x110x74 mm		
	Dimensões (mm) Caixa de conexão e derivação U24X Cinzento	150x110x74 73461-04 6 u. 14,68 €/u.