



---

# Elementos de fixação

---

Fixação de cabos e tubos em instalações.

Fixação de cablagens no interior de armários elétricos e máquinas.

---

Compatíveis com gamas de Braçadeiras 22.

Para instalações interiores e exteriores.

Grande resistência à tração.

Elementos de fixação detetáveis (cor azul).

25

26

---

## Informação de gama



---

## Matéria-prima

**U60X**

**U62X**

**U63X**

**U64X**

---

## Valor acrescentado



## Características técnicas

### INTEMPÉRIE



U63X - Preto

### INTERIOR



U63X - Preto  
U64X - Cinzento

### TEMPERATURA



Temperatura mínima de montagem -15°C  
Temperatura mín./máx. de instalação e utilização: -40°C / +60°C

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



### Marcas de qualidade



EN 62275:2019



EN 62275:2019



EN 62275:2019

### Informação detalhada na ficha técnica



Elementos de fixação 25

## 26 Elementos de fixação U60X · Natural - U62X · Azul

## Características técnicas

### INTERIOR



Uso interior

### TEMPERATURA



Temperatura mínima de montagem -30°C e -15°C  
Temperatura mín./máx. de instalação e utilização: -40°C / +60°C  
-40°C / +85°C dependendo da referência, ver informação detalhada

### DETEÇÃO DE METAIS



(Apenas Gama Azul)

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



### Marcas de qualidade



EN 62275:2019

Apenas gama 26 cor natural



EN 62275:2019

Apenas gama 26 cor natural



EN 62275:2019

### Informação detalhada na ficha técnica



Elementos de fixação 26

## Taco de pressão

	Diâmetro (mm)	6	8
	<b>Taco de pressão</b> Para instalações exteriores e interiores. <b>U63X</b> <b>Preto</b>	<b>1253</b> (2) 1000 u. <b>9,12 €/100 u.</b>	<b>1251</b> (1) 1000 u. <b>11,17 €/100 u.</b>
	<b>Taco de pressão</b> Para instalações exteriores e interiores. <b>U64X</b> <b>Cinzento</b>	<b>1253-3</b> (2) 1000 u. <b>9,41 €/100 u.</b>	<b>1251-3</b> (1) 1000 u. <b>11,17 €/100 u.</b>
	<b>Base roscável</b> Para instalações exteriores e interiores. <b>U63X</b> <b>Preto</b>	<b>1252</b> (3) 1000 u. <b>14,56 €/100 u.</b>	

## Base para cravar

	<b>Base para cravar</b> Para instalações exteriores e interiores. <b>U63X</b> <b>Preto</b>	<b>25501</b> 1000 u. <b>19,05 €/100 u.</b>
	<b>Base para cravar</b> Para instalações exteriores e interiores. <b>U64X</b> <b>Cinzento</b>	<b>25501-3</b> 1000 u. <b>20,19 €/100 u.</b>

### Notas:

- (1) Paredes macias: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6.  
(2) Paredes macias: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8.  
(3) Para rosca sobre parafuso M6 ou W 1/4. Diâmetro do furo de fixação 4 mm.

Continua na página seguinte →

## Elementos de fixação

	<b>Base aparafusável</b> Ø M4	<b>1243</b> 1000 u. <b>13,58 €/100 u.</b>
	 A=19 mm B=3mm A=30 mm B=5 mm	<b>Base adesiva</b>
<b>1256</b> (2) 1000 u. <b>29,17 €/100 u.</b>		
		<b>Suporte angular</b> Ø M4 o M5 <b>1257</b> 1000 u. <b>13,91 €/100 u.</b>
 Ø 4 a 17 mm Ø 15 a 33 mm	<b>Braçadeira</b>	<b>1201</b> 1000 u. <b>15,07 €/100 u.</b>
	<b>1202</b> 1000 u. <b>22,27 €/100 u.</b>	

## Elementos de fixação detetáveis

	<b>Base aparafusável DT detetável</b> Ø M4	<b>1243DT</b> 500 u. <b>15,15 €/100 u.</b>
		<b>Suporte angular DT detetável</b> Ø M4 o M5
 A=30 mm B=5 mm A=19 mm B=3mm		<b>Base adesiva DT</b>
	<b>1254DT</b> (1) 1000 u. <b>20,70 €/100 u.</b>	

### Notas:

- (1) Esta referência tem um furo para a sua fixação opcional com parafuso M3.  
(2) Esta referência tem um furo para a sua fixação opcional com parafuso M4.