



Calhas para climatização
U23X · Cor branco

30

Possibilidades de instalação de tubos

Possibilidades de instalação de combinações de tubos

		Tubo de cobre + Isolamento de espessura 9 mm ou Tubo de cobre Pré-isolado				
		40x60	40x90	60x60	60x90	60x110
Diâmetro tubos de cobre						
Líquido	Gás	30021-2	30022-2	30031-2	30032-2	30033-2
 1x1	1/4"	3/8"				
	1/4"	1/2"				
	1/4"	5/8"				
 2x1	1/4"	3/8"				
	1/4"	1/2"				
 3x1	1/4"	3/8"				
	1/4"	1/2"				

Par de tubos (líquido-gás)	Tubo de desaguamento Ø 16 ou 20 mm	O isolamento dos tubos deve comprimir-se	Instalação recomendada	⚠ Só para troços retos

NOTA: Dispomos de calha 30x40 ref. 73110-2 para conduzir tubos de desaguamento que escorram separados dos tubos de refrigeração.

Os dados indicados nesta tabela são meramente orientativos.

Unex aparelhaje eléctrico, S.L., declina qualquer responsabilidade sobre o uso da tabela para o cálculo da instalação.

Esta tabela é o resultado da investigação do departamento técnico de Unex aparelhaje eléctrico, S.L. Fica proibida a sua total ou parcial reprodução sem autorização expressa de Unex aparelhaje eléctrico, S.L.