



Rodapés
U23X · Cor alumínio

80

Secções úteis

Secções úteis (mm²)

O Rodapé 80 permite distribuir, pelo seu interior, todos os serviços elétricos e de telecomunicações necessários a diferentes tipos de locais: habitações, locais comerciais, hotéis e pequenos escritórios.



Capacidade recomendada

Tipo de cabo		Ø (mm)	Rodapé 80	Rodapé 80	Rodapé 80	Rodapé 80
			C1 (mm ²)	C2 (mm ²)	C3 (mm ²)	C4 (mm ²)
			331	302	228	86
Eletricidade	H07V-K 1,5 mm ²	3,5	14	13	10	
	H07V-K 2,5 mm ²	4,2	9	8	6	
	H07V-K 4 mm ²	4,8	7	7	5	
	H07V-K 6 mm ²	6,3	4	4	3	
Pares de cobre	U/UTP 4P (Cat 6)	5,4	5	5	3	1
	F/UTP 4P (Cat 6)	6,6	3	3	2	0
	F/FTP 4P (Cat 6)	7,6	2	2	1	0
	U/UTP 4P (Cat 6A)	8,5	2	2	1	0
Cabo coaxial	(RG6)	7,0	3	3	2	0
Fibra ótica	(2 fibras)	3,5	13	12	9	3
		4,8	7	6	4	1

No caso dos cabos de telecomunicações, o cálculo foi realizado segundo os requisitos previstos no Manual ITED 3ª edição.